

# 路凯 循环料箱

**LOSCAM** 路凯中国



## 联系我们:

全国统一服务热线:  
400-808-1942

汽车与工业品行业业务咨询热线:  
021-61272400



路凯中国公众号



路凯智慧云服务号

## 概述

路凯标准化料箱适用于多种工业品零配件,充分满足不同种类零部件的供应链全场景需求(如线边直送),无须翻包操作和场内器具投放,节约供应链每一环节成本。

- 保证零部件安全稳定**  
加强结构设计,为零件提供高强度安全保障和缓冲保护
- 匹配生产线,减少翻包成本**  
直接上线使用,避免翻包,提升操作效率,避免零件质损
- 稳定性强**  
结构稳定,相较纸包装而言,不受季节和运输时长影响,经久耐用
- 提高仓运效率,减少返空成本**  
高折叠比,可提升仓运效率,降低操作成本



## 标准配套, 单元化运输

- 针对单元化包装的设计**  
顶盖置于单元化包装顶层,能有效保护单元化包装产品免受外界污染,且固定单元化包装,易于打包
- 与托盘结合的堆垛性**  
匹配标准托盘,有效保证堆叠的单元化包装在运输及仓储过程中的稳定性和安全性
- 操作便利,安全性高**  
预留打包带位置增加打包的便利性和准确性  
顶盖提手带方便取放作业  
外形无锐角设计
- 可全面回收利用**  
循环托盘、KLT箱及配套顶盖均可异地回收,易于分拣及重复使用,减少废弃,利于环保

产品代码 (L/W/H-mm)	WP	B1210T	P1210C	SP1208	LID1210C	SL1208
	1200/1000/156	1200/1000/160	1200/1000/151	1200/800/135	1208/1010/80	1225/825/60
建议堆放层数		<ul style="list-style-type: none"> <li>带件堆放3层单元包装</li> <li>返空/存储—40片</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>60片</li> <li>分别置于1200x1000/800托盘上</li> </ul>	

## 折叠灵活, 效益随行



空箱折叠打托



带件直立打托

# 折叠 KLT 料箱



**R-K3215F**

外径(L/W/H-mm)	299/199/148
单箱折叠高度(mm)	80
带件每托箱数	120
载重(kg)	20

内径(L/W/H-mm)	245/160/129
折叠比	1:1.9
自重(kg)	0.82
材质	PP



**R-K4315F**

外径(L/W/H-mm)	399/299/148
单箱折叠高度(mm)	68
带件每托箱数	60
载重(kg)	20

内径(L/W/H-mm)	345/260/129
折叠比	1:2.3
自重(kg)	1.28
材质	PP



**R-K4328F**

外径(L/W/H-mm)	399/299/280
单箱折叠高度(mm)	115
带件每托箱数	30
载重(kg)	20

内径(L/W/H-mm)	345/260/262
折叠比	1:2.5
自重(kg)	1.99
材质	PP



**R-K6415F**

外径(L/W/H-mm)	599/399/148
单箱折叠高度(mm)	70
带件每托箱数	30
载重(kg)	20

内径(L/W/H-mm)	543/360/129
折叠比	1:2.3
自重(kg)	1.99
材质	PP



**R-K6428F**

外径(L/W/H-mm)	599/399/280
单箱折叠高度(mm)	80
带件每托箱数	15
载重(kg)	20

内径(L/W/H-mm)	543/360/262
折叠比	1:3.7
自重(kg)	3.04
材质	PP



**R-K4323F**

外径(L/W/H-mm)	400/300/230
单箱折叠高度(mm)	76
带件每托箱数	40
载重(kg)	20

内径(L/W/H-mm)	362/264/207
折叠比	1:3.2
自重(kg)	1.56
材质	PP



**R-K6423F**

外径(L/W/H-mm)	600/400/230
单箱折叠高度(mm)	77
带件每托箱数	20
载重(kg)	20

内径(L/W/H-mm)	562/365/207
折叠比	1:3.2
自重(kg)	2.4
材质	PP



**R-K8623F**

外径(L/W/H-mm)	800/600/230
单箱折叠高度(mm)	75
带件每托箱数	8
载重(kg)	20

内径(L/W/H-mm)	760/560/207
折叠比	1:3.3
自重(kg)	4.41
材质	PP



**R-K8628F**

外径(L/W/H-mm)	800/600/280
单箱折叠高度(mm)	75
带件每托箱数	6
载重(kg)	20

内径(L/W/H-mm)	755/555/255
折叠比	1:0.4
自重(kg)	4.7
材质	PP



**R-K10428**

外径(L/W/H-mm)	1000/400/280
单箱折叠高度(mm)	直立箱
带件每托箱数	9
载重(kg)	30

内径(L/W/H-mm)	947/347/252
折叠比	—
自重(kg)	3.8
材质	PP



**R-K12528**

外径(L/W/H-mm)	1200/500/280
单箱折叠高度(mm)	直立箱
带件每托箱数	6
载重(kg)	30

内径(L/W/H-mm)	1150/450/252
折叠比	—
自重(kg)	6.1
材质	PP