

路凯 围板箱

LOSCAM 路凯中国

概述

路凯围板箱是由专业团队针对内陆运输、国际海运业务研发的包装产品，保护零件的同时，高折叠比设计极大提升了卡车和海运集装箱的空间使用效能，从而提高零件订单及时响应率，节省运输、仓储成本。



标准化尺寸链
围板箱长宽遵循国标化、行业通用化设计，覆盖汽车行业主流需求



返空比
高折叠比的设计使仓运效率最大化



强度
高性能结构和材料、全程工艺和质量管控，确保强度稳定



托盘/顶盖
采用双层吸塑工艺，可实现自身完全嵌套

折叠灵活，效益领先

高折叠比配送、回收：



箱体折叠



围板打包




底托打包



顶盖打包


包装构成：



顶盖



围板



托盘

联系我们：

全国统一服务热线：
400-808-1942

汽车与工业品行业业务咨询热线：
021-61272400



路凯中国公众号



路凯智慧云服务号

围板箱系列-国内业务

围板箱系列-洲际业务



围板箱 12110S

外部尺寸(mm)	1200*1000*1100	内部尺寸(mm)	1140*940*924
产品自重(kg)	37.5	单箱载重	400
堆叠层数	动2/静3	折叠比	1：8



围板箱 1

外部尺寸(mm)	1150*975*1107	40’ 海运高箱	40’ 海运标箱	20’ 海运标箱
内部尺寸(mm)	1112*937*918	带件箱量: 48	带件箱量: 48	带件箱量: 24
产品自重(kg)	29.3	返空箱量: 456	返空箱量: 384	返空箱量: 192
单箱载重	400	折叠比: 1:9.5	折叠比: 1:8	折叠比: 1:8
堆叠层数	动2/静3			



围板箱 12076S

外部尺寸(mm)	1200*1000*760	内部尺寸(mm)	1140*940*584
产品自重(kg)	31.5	单箱载重	400
堆叠层数	动3/静4	折叠比	1：6



围板箱 2DD

外部尺寸(mm)	1150*975*746	40’ 海运高箱	40’ 海运标箱	20’ 海运标箱
内部尺寸(mm)	1112*937*557	带件箱量: 72	带件箱量: 72	带件箱量: 36
产品自重(kg)	26.9	返空箱量: 432	返空箱量: 432	返空箱量: 216
单箱载重	300	折叠比: 1:6	折叠比: 1:6	折叠比: 1:6
堆叠层数	动3/静4			



围板箱 1411

外部尺寸(mm)	1470*1150*1107	内部尺寸(mm)	1405*1085*898
产品自重(kg)	44.5	单箱载重	300
堆叠层数	动2/静3	折叠比	1：7.8



围板箱 4

外部尺寸(mm)	1150*975*845	40’ 海运高箱	40’ 海运标箱	20’ 海运标箱
内部尺寸(mm)	1112*937*656	带件箱量: 72	带件箱量: 48	带件箱量: 24
产品自重(kg)	25.7	返空箱量: 480	返空箱量: 432	返空箱量: 216
单箱载重	300	折叠比: 1:6.7	折叠比: 1:6	折叠比: 1:6
堆叠层数	动3/静4			



围板箱 1407

外部尺寸(mm)	1470*1150*760	内部尺寸(mm)	1405*1085*553
产品自重(kg)	39.2	单箱载重	250
堆叠层数	动3/静4	折叠比	1：6



海柜运输承退配载示意



带件直立装柜状态



空箱折叠装柜状态